

# LED工矿灯(草帽型)

# KEXIN

## 产品材质:

独特的散热体设计,钢化玻璃光源密封罩,单颗高亮度LED光源,高效率恒流源。

## 适用场所:

适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其他需要照明的场所。

## 产品特点:

1. 采用自主封装的单颗LED (0.06W-0.2W) 作为光源,运用独特的多颗芯片集成式模组光源设计,选用进口高亮度半导体晶片,具有导热率高,光衰小,光色纯,无影等特点。
2. 独特的散热体设计,与电器盒完美结合,有效将热量传导扩散,从而降低灯体内的温度,有效保证了光源和电源的寿命。
3. 散热体表面进行阳极氧化防腐处理,结构紧凑美观,达到IP54标准,防腐、防水、防尘性能好。
4. 节能效果明显,采用自主封装LED光源配备高效率电源,与钠灯相比可节能70%以上。
5. 绿色环保无污染,不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染。
6. 显色性好,对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选,能满足不同环境的需求,消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪,使视觉倍感舒适,提高了工人的工作效率。
7. 采用恒流恒压控制,适用电压宽 (AC85V-265V) 克服了因镇流器产生电网、噪音污染和引起的灯光不稳定,避免了工作中给眼部带来的刺激、疲劳。

## 产品参数:

品名	型号	材质	输入电压	功率因素	产品功率	光通量lm	发光颜色/TCC	工作环境	防护等级
草帽型 LED工矿灯	KXLJ/G30W	铝合金和钢化玻璃	AC85-265V	>0.9	30W	2550 2250	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP54
	KXLJ/G50W	铝合金和钢化玻璃	AC85-265V	>0.9	50W	4250 3750	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP54
	KXLJ/G70W	铝合金和钢化玻璃	AC85-265V	>0.9	70W	5950 5250	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP54
	KXLJ/G100W	铝合金和钢化玻璃	AC85-265V	>0.9	100W	8500 7500	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP54



## 产品尺寸:

