

LED工矿灯



产品材质:

阳极氧化拉伸反射器, 自主的散热体设计, 亚克力光源密封罩, 单颗大功率LED光源, 高效率恒流源。

适用场所:

适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其他需要照明的场所。

产品特点:

1. 采用自主封装的单颗大功率LED (50W—200W) 作为光源, 运用独特的多芯片集成式单模组光源设计, 选用进口高亮度半导体晶片, 具有导热率高, 光衰小, 光色纯, 无重影等特点。
2. 独特的散热体设计, 与电器盒完美结合, 有效将热量传导扩散, 从而降低灯体内的温度, 有效保证了光源和电源的寿命。
3. 散热体表面进行阳极氧化防腐处理, 结构紧凑美观。
4. 节能效果明显, 采用大功率LED光源配备进口高效率电源, 与钠灯相比可节能70%以上。
5. 绿色环保无污染, 不含铅、汞等污染元素, 对环境没有任何污染。
6. 显色性好, 对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选, 能满足不同环境的需求, 消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪, 使视觉倍感舒适, 提高了工人的工作效率。
7. 采用恒流恒压控制, 适用电压宽 (AC85V-265V) 克服了因镇流器产生电网、噪音污染和引起的灯光不稳定, 避免了工作中给眼部带来的刺激、疲劳。
8. 装饰效果极佳, 采用特殊的表面处理工艺, 外观可选择多种颜色, 安装简单, 拆卸方便, 适用范围广。

产品参数:

品名	型号	材质	输入电压	功率因素	产品功率	光通量lm	发光颜色/TCC	工作环境	防护等级
LED工矿灯	KXLJ/G30W	铝合金	AC85-265V	≥0.9	30W	2550 2250	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP54
	KXLJ/G50W	铝合金	AC85-265V	≥0.9	50W	4250 3750	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP54
	KXLJ/G70W	铝合金	AC85-265V	≥0.9	70W	5950 5250	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP54
	KXLJ/G100W	铝合金	AC85-265V	≥0.9	100W	8500 7500	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP54
	KXLJ/G150W	铝合金	AC85-265V	≥0.9	150W	12750 11250	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP54



产品尺寸:

