

LED球泡灯



产品材质:

铝质散热器及反射器, 亚克力压盖, PBT白色环保材料灯口座, 多芯集成化LED光源, AC86V-AC265V宽电压范围恒流源。

适用场所:

楼道, 办公室, 学校, 店铺, 家庭以及其他需要室内照明的地方。

产品特点

1. 采用自主封装的单颗1W-10W大功率LED作为光源。光源运用多颗芯片集成式单模组设计, 选用进口高亮度半导体芯片, 具有导热率高, 光衰小, 光色纯, 无重影等特点。
2. 使用LED固体光源, 没有玻壳、钨丝等易损部件, 经得起震动冲击, 采用普通E27常用接口, 可直接装在常用交流电接口上, 使用方便、安全。
3. 节能效果明显, 功率为3W-7W的LED照明灯, 亮度相当于25W-55W白炽灯泡, 可节能80%。
4. 独特的散热设计工艺使LED光源寿命可达50000小时以上, 整体灯具终身不需更换光源, 维护费用极低。
5. 无不良眩光、无频闪。消除了传统灯具的不良眩光所引起的刺眼、视觉疲劳与视线干扰。
6. LED光源的发光颜色和色温可以灵活选择, 可以根据客户需要量身制作, 为不同应用环境的灯具设计提供了便利。
7. 启动无延时, 通电即达正常亮度, 无需等待。

产品参数:

品名	型号	材质	输入电压	功率因素	产品功率	光通量lm	发光颜色/TCC	工作环境	防护等级
LED球泡灯	KXLJ/Q1W	铝合金	AC85-260V	>0.9	1W	95 75	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP24
	KXLJ/Q3W	铝合金	AC85-260V	>0.9	3W	285 223	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP24
	KXLJ/Q5W	铝合金	AC85-260V	>0.9	5W	475 375	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP24
	KXLJ/Q7W	铝合金	AC85-260V	>0.9	7W	650 525	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP24
	KXLJ/Q10W	铝合金	AC85-260V	>0.9	10W	890 750	正白/6500K 暖白/3500K	-25℃~+45℃	IP24



产品尺寸:

