

# LED日光灯



## 产品材质:

采用玻璃反光罩同多样式的铝合金散热罩+PC光源密封罩, 耐高温、抗腐蚀性能强。

## 适用场所:


亮化照明, 宾馆大厅, 商业照明, 普通照明, 室内及室外使用。

## 产品特点:

1. 采用自主封装的单颗LED (0.06-0.2W) 作为光源, 选用进口高亮度半导体晶片, 具有导热率高, 光衰小, 光色纯, 无阴影等特点。
2. 独特防眩光设计, 有效防止视疲劳, 照度均匀。
3. 节能效果明显, 同比普通白炽灯可节能80%。
4. 绿色环保, LED为固态发光体, 不含汞、钠元素等可能危害健康的物质, 耐冲击不易破碎, 废弃可回收, 没有污染, 减少大量二氧化碳及氟化物等有害气体及二氧化碳等温室气体的产生, 改善人们生活工作环境。通过独特的配光设计, 精确控制LED光源的光型及其发光角度, 避免光污染以及无效的光利用。
5. 灯具重量轻, LED光源平均使用寿命50000小时。灯具输入电压宽, 灯具启动速度快 (可频繁启动), 无频闪, 发热量低。
6. 宽电压, LED日光灯电压范围在 (AC85V-260V) 之内都能点亮, 还可以调整光亮度。
7. 寿命长, LED日光灯正常使用寿命为5万小时以上, 是传统日光灯的10倍, 而光亮度同传统日光灯一致。

## 产品参数:

## 产品尺寸:



品名	型号	LED类型	材质	电压 (AC)	功率因素	产品功率	光通量lm	发光颜色/TCC	光角度	工作环境	防护等级
0.6米LED日光管	KXLJ/R5W	DIP502/SMD3258	玻璃 双色	AC85-260V	>0.9	5W	425 375	正白/6500K 暖白/3500K	120	-25℃~+45℃	IP54
	KXLJ/R8W	DIP502/SMD3258	玻璃 双色	AC85-260V	>0.9	8W	760 600	正白/6500K 暖白/3500K	120	-25℃~+45℃	IP54
	KXLJ/R10W	DIP502/SMD3258	玻璃 双色	AC85-260V	>0.9	10W	950 850	正白/6500K 暖白/3500K	120	-25℃~+45℃	IP54
1.2米LED日光管	KXLJ/R15W	DIP502/SMD3258	玻璃 双色	AC85-260V	>0.9	15W	950 850	正白/6500K 暖白/3500K	120	-25℃~+45℃	IP54
	KXLJ/R20W	DIP502/SMD3258	玻璃 双色	AC85-260V	>0.9	20W	1425 1275	正白/6500K 暖白/3500K	120	-25℃~+45℃	IP54
	KXLJ/R25W	DIP502/SMD3258	玻璃 双色	AC85-260V	>0.9	25W	2375 2125	正白/6500K 暖白/3500K	120	-25℃~+45℃	IP54
	KXLJ/R30W	DIP502/SMD3258	玻璃 双色	AC85-260V	>0.9	30W	2850 2550	正白/6500K 暖白/3500K	120	-25℃~+45℃	IP54